

CDC- CEJN Dual Connector

*Den optimala snabbkopplingen som förser fordon med el
(1 fas 240 Volt 16 amp) och tryckluft när fordonet är parkerat.*

- **Multikoppling med tryckluft och el**
- **Enkel installation och användning**
- **Automatisk pop-out funktion**
- **Standardanslutningar för bästa flexibilitet**





CDC- CEJN Dual Connector för fordon

CDC håller batteriet laddat och trycklufttanken med fullt tryck. På luftsidan är CDC en tvåvägsanslutning. Användaren kan fylla tryckluft till fordonets bromssystem och användaren kan *ta emot tryckluft från fordonet. Att få luft från fordonet är en värdefull funktion när du vill använda lyftutrustning och andra verktyg som drivs med tryckluft, vilket sparar värdefulla sekunder vid kritiska ögonblick.



En säkerhetswire kopplar omedelbart bort systemet om det skulle bli något fel på det automatiska pop-out systemet. Detta undviker eventuella skador på fordonet och utrustning i garaget.

Flexibel laddning; Fordonet behöver inte vara i garaget. Förutom utan att snabbkopplingsinstallationen är enkel kan användaren enkelt ansluta en CEJN-Koppling eller en standard Defa elförsörjningskabel direkt till fordonet. Det finns LED-lampor som indikerar att 230 volt är anslutet och att lufttrycksstatus är anslutet.

TEKNISK DATA

Nominell flödesdiameter..... 6.2 mm (*)
 Luftflöde (l/min)..... 1100 l/min (38.8 CFM)
 Max. arbetstryck 12 bar (174 PSI)
 Temperaturområde -30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
 Material koppling Nickel pläterad mässingV/Hz
 Material nippel..... Nickel pläterad mässing

Packningsmaterial..... NBR
 Spänning..... 240V/Hz
 Fuse 16
 Humidity class IP44
 Approval EN50066, EN60309-1A

		Art. nr.	Anslutning	Beskrivning	A	B	C	D
CDC ENHETER	FORDONSENHET	10 933 0136	En Fas	VH (Vänsterhänt)	85	64	-	65
								
	STATIONSENHET	10 933 0137	En Fas	VH (Vänsterhänt)	104	136	-	-
								
CDC TILLBEHÖR	LUFT OCH EL SATS	10 933 0138	En Fas	Längd 3m	3000	-	-	-

CEJN förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående information. Gånganslutningar enligt ISO-standard Andra anslutningar och packningsmaterial på begäran. Kontakta din lokala CEJN-distributör för information om tillgänglighet och pris Vissa artikelnummer har en minsta orderkvantitet. Besök gärna vår hemsida www.cejn.se för underhållstips. Alla mått är i mm